



COPERTURE DI
SICUREZZA A BARRE



**Kit speciale
per la neve**



Istruzioni per l'installazione e per il montaggio

Leggere attentamente e conservare per un'eventuale consultazione futura.
Versione 02/2022

Signora, Signore,

Le condizioni climatiche, a volte impegnative, ci hanno portato a proporre l'opzione **“Kit speciale per la neve”** con le nostre coperture a barre.

Il **“Kit speciale per la neve”** consiste nell'installazione di un sistema di cinghie sotto la copertura, nei periodi di maggior rischio di nevicate. Lo scopo delle cinghie è di sostenere l'intera copertura, nel mezzo, per evitare un'eccessiva flessione delle barre, che causerebbe una deformazione permanente ed irreversibile di queste ultime.

Questo sistema non modifica le nostre condizioni di posa, di utilizzo e di manutenzione della copertura.

Il kit non sostituisce la regolare rimozione della neve dalla copertura.

Tuttavia, esso richiede una struttura sufficientemente resistente per il suo fissaggio, identica al tipo di fissaggio della copertura: lastra in calcestruzzo dosato a 350 Kg/m³, con uno spessore minimo di 10 cm.

Composizione del “Kit speciale per la neve”

- Una cinghia ad asola lunga dotata di dado di fissaggio.
- Una cinghia ad asola piccola munita di un cricchetto di tensione e di un dado di fissaggio.
- Due aste di ancoraggio \varnothing 16 x 175 mm.

Installazione del “Kit speciale per la neve”

Per non sovrapporsi ai sistemi di tensione della copertura, i fori di ancoraggio devono essere posizionati a circa 70 cm dal piano dell'acqua e ad almeno 10 cm dall'asse centrale. Questa dimensione deve essere adattata in caso di ostacoli, come un'unità di filtraggio.

