

NOTE TECNICHE PER POSA E MANUTENZIONE BORDI PISCINA

LA POSA

- ✓ In relazione al tipo di lavorazione prevista, è consigliabile effettuare una posa a secco al fine di verificare la presenza di eventuali difetti, incongruità e/o difformità rispetto a quanto previsto in progetto.
- ✓ In ordine alle esigenze cromatiche o decorative ed in base alla superficie interessata dall'intervento, è a cura del posatore impiegare pezzi, sì della medesima fornitura ma da diversi bancali, al fine di mitigare le eventuali lievi, ma fisiologiche, differenze di tonalità.
- ✓ Preparare adeguatamente il piano di posa che dovrà essere sufficientemente compatto, planare e pulito, e per il quale si sia compiuta completa "maturazione" del materiale costituente. Tale piano dovrà altresì tenere prevedere accortezze utili a prevenire carenze di resistenza, sfarinamenti e quant'altro afferente la funzione di sottofondo.
- ✓ Quale collante, impiegare prodotti adesivi professionali di comprovata validità, *adatti all'utilizzo in esterno*, cromaticamente affini al materiale fornito ed attenendosi alle prescrizioni riportate in scheda tecnica.
- ✓ Prima di posare, ripulire i prodotti con stracci asciutti. Si consiglia di usare un protettivo pre-posa contro la risalita di sali ed altri agenti inquinanti, tipo *FILA PW10* o equivalente. Nel caso di necessità, impiegare acqua per uso domestico per inumidire gli stracci. Non usare mai panni abrasivi o similari e colorati.
- ✓ I prodotti dovranno essere posati con fughe da intasarsi con stucco *adatto all'utilizzo per esterno, alla presenza di acqua chimicamente trattata per piscine e cromaticamente affine al prodotto*. L'eccesso dovrà essere immediatamente immediatamente al fine di evitarne l'indurimento.
- ✓ Qualora la posa avvenga non quale ultimo lavoro, proteggere i manufatti con appositi teli in modo da evitare imbrattamenti, segni di calpestio e più in generale danneggiamenti vari dovuti al cantiere. In alternativa_effettuare una pulizia accurata con un prodotto tipo *FILA PS87* o equivalente.
- ✓ Al termine della posa effettuare una pulizia d'insieme impiegando un prodotto tipo *FILA CLEANER* o equivalente. Quindi trattare la pavimentazione o i bordi con prodotti idrorepellenti tipo *FILA HYDROREP ECO / SUPERSHIELD CLEAR SIL* o equivalenti di pari caratteristiche, la cui scelta è ad esclusiva responsabilità del posatore.
- ✓ Eventuali aloni rilevabili sui campioni di fresca posatura dovranno essere rivisti nell'arco di sei mesi, tempo ritenuto adeguato al fine dell'esaurimento del ciclo di maturazione del materiale.
- ✓ **ATTENZIONE** alle coperture: si potrebbe verificare un *effetto "camino"*, quindi le coperture non devono essere a contatto con i prodotti e si consiglia di lasciare un ambiente aereo.
- ✓ Per le piscine che hanno nelle vicinanze prati o giardini, fare attenzione a diserbanti e concimi: se essi vengono a contatto con i prodotti possono creare problemi alla superficie.